## Инструкция по монтажу люка модели "Слава"

- 1. Для того, чтобы смонтировать люк нужно открыть дверцу люка (поворачиваем замки относительно оси крепления, для открытия дверцы люка (рис.1)).
- 2. Устанавливаем люк в подготовленную (выровненую) для укладки плиткой стену.
- 3. Наживить раму люка саморезами (не из комплекта), выровнять люк относительно проема, после зафиксировать раму люка затянув саморезы.
- 4. Закрываем дверцу люка (дверца люка должна быть плотно прижата к технологическим упорам (рис.2)).
- 5. Наносим грунт или гидроизоляцию на дверцу люка.
- 6. Облицовываем плиткой дверцу люка.

Внимание! Толщина плиточного клея должна быть не менее 3мм. Нахлест плитки допускается: со стороны петли-25мм (в зависимости от толщины плитки); с остальных трех сторон-не менее 1/2 плитки должно лежать на дверце люка.

- 7. Дождаться полного высыхания плиточного клея.
- 8. С помощью присоски из комплекта открываем люк (присоска служит для первого открывания люка).
- 9. При необходимости, производим регулировку дверцы люка:
- 1. Регулировка дверцы люка по высоте:
- ослабить верхнюю и нижнюю гайку ключом на «17» (рис.3)
- для подъема дверцы люка вверх, с помощью шестигранника из комплекта: нижний болт откручиваем, а верхний болт закручиваем (рис.3), количество поворотов должно быть одинаковым и синхронным! после регулировки, закручиваем верхнюю и нижнюю гайку ключом на «17»
- 2. Регулировка дверци люка по ширине (регулировка диагоналей)
- ослабить саморезы на дверце люка, с верху и с низу (рис.4) после регулировки, закручиваем саморезы, с верху и с низу (рис.4)
- 10. Снимаем технологические упоры (рис.5).
- 11. Выравниваем замки на дверце люка, фиксируем их с помощью комплекта, используя для этого имеющиеся отверстия (рис.5).
- 12. Закрываем дверцу до срабатывания замков (до щелчка). Убедитесь в легкости открывания.
- 13. Заполняем силиконовым герметиком технологический шов дверцы (по желанию), при этом шов должен быть не менее 2мм-3мм.
- 14. Прорезаем силиконовый шов под углом к лицевой поверхности приблизительно в 45 градусов.

Люк готов к использованию.

**ВНИМАНИЕ**!!!Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию люка!



Рис. 1



Рис. 4



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 5