



Лист Технической Информации

Метилан Флизелин Экстра Комфорт

Клей для флизелиновых обоев

I. Продукт:

Состав:

Высококачественный, быстрорастворимый клей на основе модифицированных крахмала и целлюлозы с противогрибковой добавкой.

Область применения:

Предназначен для наклеивания обоев на флизелиновой основе.

Основные преимущества:

- Комфортное применение
- Готовность в течение 10-15 минут
- Не образует комков
- Наносится на стену
- Высокая начальная сила схватывания
- Обои легко корректировать (можно отклеивать и наклеивать снова до 5 раз)
- Хранение готового раствора в закрытой таре до 10 дней



Упаковка:

- Пакет 90 г
Пачка 200 г
Пачка 300 г
Пачка 500 г

II. Технические характеристики:

Состав:

Модифицированный крахмал, модифицированная целлюлоза, противогрибковая добавка

Внешний вид:

Хлопья светло-желтого цвета

pH:

9,0-12,0

Вязкость (в пропорциях клей-вода 1:23 при 20°C):

Через 30 минут 8000 - 16 000 мПа·с

Расход:

170-250 мл готового раствора/м²

Растворимость:

Через 10-15 минут после смешивания с холодной водой готов к применению

Внешний вид раствора:

Вязкая гомогенная гладкая полупрозрачная паста

Температура применения:

От плюс 15°C до плюс 25°C.

Производитель:

Филиал ООО «Хенкель Рус»
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, д.1
+7 812 326 16 63
www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34

III. Указания по использованию

Подготовка поверхности:

Снять старые обои, тщательно очистить стены, зашпаклевать трещины и дыры.
Очистить стену от загрязнений (пыли, жиров, масел и т.п.).
Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой, цементное молоко следует удалить.

Сильно впитывающие поверхности обработать (загрунтовать) слабым раствором клея, приготовленным в пропорциях клей-вода (1:40), либо грунтовкой на акриловой основе.

Способ применения:

1. Содержимое пачки постепенно засыпать в холодную воду при интенсивном непрерывном (около 20 с) перемешивании. Также возможно добавление воды к сухому клею при интенсивном перемешивании.
2. Через 10-15 минут после повторного перемешивания обойный клей готов к применению.

3. Пока готовится клей, нарезать рулон обоев на полотна необходимой длины (высота стены + 3-5 см сверху и снизу)
4. Нанести клей прямо на стену валиком или щёткой на ширину обойного полотна плюс 3-5 см.
5. Приложить полотно обоев к стене, заведя 3-5 см на потолок для последующего выравнивания. Для ровного наклеивания использовать отвес или лазерный нивелир.
6. Излишки полотна отрезать у пола и потолка с помощью острого обойного ножа и широкого шпателя.

7. При использовании обоев под покраску, окраску обоев рекомендуется проводить не ранее, чем через 24 часа после наклеивания. Обязательно обращать внимание на рекомендации изготовителей обоев.
- Использовать только чистые воду, посуду и инструменты.

IV. Пропорции для приготовления клея

Пачка 90 г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	14-21	3,6	-
Наклеивание обоев			
Лёгкие и средние обои на флизелиновой основе	9-13	2,25	Около 0,5
Тяжёлые обои на флизелиновой основе	8-12	2,1	Около 0,45

*Стандартный рулон флизелиновых обоев 25,0×1,06м

Пачка 200 г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	32-50	8,0	-
Наклеивание обоев			
Лёгкие и средние обои на флизелиновой основе	20-29	5,0	Около 1
Тяжёлые обои на флизелиновой основе	18-27	4,6	

*Стандартный рулон флизелиновых обоев 25,0×1,06м

Производитель:

Филиал ООО «Хенкель Рус»
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, д.1
+7 812 326 16 63
www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34

Пачка 300 г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	48-70	12,0	-
Наклеивание обоев			
Лёгкие и средние обои на флизелиновой основе	30-43	7,5	Около 1,5
Тяжёлые обои на флизелиновой основе	27-40	6,9	Около 1,5

*Стандартный рулон флизелиновых обоев 25,0×1,06м

Пачка 500 г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	80-125	20,0	-
Наклеивание обоев			
Лёгкие и средние обои на флизелиновой основе	50-72	12,5	Около 2
Тяжёлые обои на флизелиновой основе	45-67	11,5	Около 2

*Стандартный рулон флизелиновых обоев 25,0×1,06м

Условия безопасного использования и хранения:

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Хранить в сухом прохладном помещении.

Готовый раствор хранить в закрытой таре при комнатной температуре.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовые отходы.

Очистка инструментов:

Очистить инструменты после использования с помощью воды.

Срок годности 48 месяцев со дня производства.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и ввиду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Производитель:

Филиал ООО «Хенкель Рус»

187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,

Московское шоссе, д.1

+7 812 326 16 63

www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»

107045, Россия, г. Москва,

Колокольников переулок, д.11

+7 495 745 22 34