



LITOCLEAN EVO

КИСЛОТНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКЕ. ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАТИРОК И ВЫСОЛОВ.

ОПИСАНИЕ

Litoclean EVO - это концентрированный кислотный очиститель, используемый для операций очистки после установки. Продукт, в состав которого входят ингибированные кислоты и специальные чистящие средства, заменяет традиционные кислоты с лучшими результатами при глубокой очистке недавно установленных керамических полов и облицовок стен.

УПАКОВКА

Бутылка 1 л – упаковка 12 шт

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для быстрого удаления остатков цемента и цементных растворов, солевых и известковых отложений, температуры и извести из керамической плитки, керамогранита, стеклянной мозаики, терракоты, мрамора, как на внутренних, так и на наружных полах и стенах. При правильном использовании продукт не повреждает стандартный цементный раствор и может удалить любые поверхностные отложения, восстанавливая однородный цвет раствора.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Довольно неагрессивный на цементном растворе. Не меняет цвет шва.
- Действует сразу и не образует пары.
- Его инновационная формулировка не подлежит какой-либо классификации рисков для транспорта.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт почти всегда используется в разбавленном виде. Разбавьте продукт в пропорциях от 1: 1 до 1:10 холодной водой в зависимости от типа очищаемого материала и уровня загрязнения. Вылейте жидкость на очищаемую поверхность и распределите равномерно. Оставьте на 5-10 минут, затем используйте абразивный войлок (поз. 109 GBNC), чтобы удалить остатки или сор. Удалите остатки жидкости с поверхности, используя ветошь, резиновый веник или влажный пылесос. Наконец, хорошо промойте водой и тщательно высушите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не используйте продукт слишком концентрированный, чтобы избежать появления пленки или полос.
- В случае затертых полов лучше всего подождать 7 дней от затирки до очистки с помощью Litoclean EVO.
- В случае шлифованных мраморных поверхностей, разбавьте продукт в воде в соотношении 1:10, в то время как в случае искусственно состаренных мраморных поверхностей, разбавьте продукт в воде в соотношении 1: 3.
- Не используйте продукт на полированном мраморе или других известковых материалах, так как они могут потерять блеск.
- Попробуйте сначала продукт на невидимой области, если вы не знакомы с материалом или в случае сомнений относительно устойчивости к химическим агентам.
- Перед использованием защитите краны и фитинги, двери, окна, резиновые прокладки, мебель и все поверхности, которые могут быть повреждены при прямом контакте с продуктом.
- Во время работы надевайте защитную одежду (резиновые перчатки, маску и защитные очки). Следуйте инструкциям на листе безопасности.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Светлая жидкость
Цвет	Светло-голубой
Запах	Легкий
Таможенный код	3402 90 90
pH (5% раствор)	2.5 ± 0.4
Удельный вес (T=+20°C)	1040 ± 10 г/литр
Срок хранения	24-36 месяцев в оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте. Беречь от замерзания



**ДАННЫЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Допустимые температуры применения	От + 5 ° C до + 35 ° C
Время применения	Прибл. 5-10 минут
Расход	10-15 м2 / литр в зависимости от степени разбавления и типа материала

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта, доступным по запросу.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Хотя информация, представленная в этом техническом паспорте, является точной на основании наших знаний и опыта, она предназначена исключительно для ознакомления. Пользователь должен проводить предварительные практические тесты перед каждым использованием и несет полную ответственность за конечный результат.

Лист № 312

Редакция № 4

Дата: ноябрь 2018

Litokol S.p.A.

Via G. Falcone 13/1 - 42048 Rubiera (RE) Italy

Tel: +39 0522 622811 - Fax: +39 0522 620150

info@litokol.it www.litokol.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =